

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe - fundamenty				
1	KNR 4-04 0302-02-060	Rozebranie betonowych ław o grubości (wysokości) do 100 cm	1,17	m3		
		Razem:				
2		Roboty rozbiórkowe - stolarka				
2	KNR 4-01 0354-08-050	Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	5,38	m2		
3	KNR 4-01 0354-05-050	Demontaż skrzydeł okiennych i wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2	15,84	m2		
4	KNR 4-01 0354-04-020	Demontaż skrzydeł okiennych i wykucie z muru ościeżnic PCV o pow do 2 m2	1,00	szt		
5	KNR 4-01 0354-05-050	Demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2	2,05	m2		
6	KNR 4-01 0354-05-050	Demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow ponad 2 m2	13,30	m2		
7	KNR 4-01 0354-04-020	Demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow do 2 m2	6,77	szt		
8	KNR 4-01 0354-09-020	Demontaż skrzydeł drzwiowych i wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow do 2 m2	1,00	szt		
9	KNR 4-01 0354-11-040	Wykucie z muru podokienników drewnianych	10,39	m		
10	KNR 4-01 0535-08-050	Rozebranie podokienników zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	3,64	m2		
		Razem:				
3		Roboty rozbiórkowe - dach				
11	KNR 4-04 0508-06-040	Rozebranie gąsiorów z blachy stalowej nie nadającej się do użytku	12,13	m		
12	KNR 4-04 0506-01-050	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	180,63	m2		
13	KNR 4-04 0506-01-050	Rozebranie pokrycia murów ogniowych z blachy nadającej się do użytku	4,90	m2		
14	KNR 4-04 0403-03-050	Rozebranie ołacenia dachu	204,89	m2		
15	KNR 4-04 0403-04-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	204,89	m2		
16	KNR 4-04 0403-08-040	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, wiatrowe	34,81	m		
17	KNR 4-04 0506-02-040	Rozebranie rynien dachowych z blachy nadającej się do użytku	35,61	m		
18	KNR 4-04 0506-03-040	Rozebranie rur dachowych z blachy nadającej się do użytku	10,51	m		
		Razem:				
4		Roboty rozbiórkowe - dach kotłowni				
19	KNR 4-04 0506-01-050	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	29,56	m2		
20	KNR 4-04 0403-02-050	Rozebranie deskowania dachu na styk	29,56	m2		
21	KNR 4-04 0403-04-050	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	29,56	m2		
		Razem:				
5		Roboty rozbiórkowe - poddasze				
22	KNR 4-04 0404-06-050	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek tynkowanych	31,96	m2		

23	KNR 4-04 0404-07-050	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek nie tynkowanych	26,16	m2		
24	KNR 4-04 0402-04-020	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej. Odcinki biegu ponad 8 stopni	14,00	szt		
		Razem:				
6		Roboty rozbiórkowe - strop				
25	KNR 4-01 0429-01-050	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podłoga	113,47	m2		
26	KNR 4-04I 0406-01-050	Rozebranie zasypki stropowej	127,81	m2		
27	KNR 4-04I 0406-02-050	Rozebranie ślepych pułapów	127,81	m2		
28	KNR 4-04I 0406-03-050	Rozebranie podsufitki otynkowanej	127,81	m2		
29	KNR 4-04I 0406-05-040	Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój	137,50	m		
		Razem:				
7		Roboty rozbiórkowe - posadzki i podłogi				
30	KNR 4-01I 0818-05-050	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładziny	106,36	m2		
31	KNR 4-01W 0812-05-050	Rozebranie posadzek z płytek	6,98	m2		
32	KNR 4-01 0211-03-050	Skucie spękanej szlichty gr. do 5 cm	6,98	m2		
33	KNR 4-04 0405-01-050	Rozebranie podłóg drewnianych na legarach	113,34	m2		
34	KNR 4-04 0405-04-040	Rozebranie legarów	113,34	m		
		Razem:				
8		Roboty rozbiórkowe - schody zewnętrzne				
35	KNR 4-04 0306-05-060	Rozbicie bryły schodów betonowych	1,21	m3		
		Razem:				
9		Roboty rozbiórkowe - zadaszenie zewnętrzne				
36	KNR 2-05 0208-04-034	Demontaż konstrukcji wiaty stalowej	0,05	t		
		Razem:				
10		Roboty rozbiórkowe kotłownia				
37	KNR 4-04 0306-05-060	Rozbicie bryły schodów betonowych	3,28	m3		
38	KNR 4-04 0102-09-060	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu na zaprawie cementowej	4,73	m3		
39	KNR 4-04 0101-04-060	Rozebranie murów z cegły poniżej terenu oraz fundamentów	10,48	m3		
		Razem:				
11		Roboty murowe - kotłownia				
40	KNR 2-02W 0101-06-060	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	1,16	m3		
		Razem:				
12		Roboty rozbiórkowe				
41	KNR 4-04 0101-04-060	Rozebranie murów z cegły poniżej terenu	10,24	m3		
42	KNR 4-04 0102-02-060	Rozebranie murów z cegły powyżej terenu w budynkach do 2 kondygnacji na zaprawie cementowo-wapiennej	189,31	m3		
43	KNR 4-01 0329-03-060	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	0,71	m3		

		Razem:				
13		Wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych stalowych i drewnianych				
44	KNR 4-04 1101-01-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu na odl.1 km ciągnikiem kołowym z przyczepą	227,15	m3		
45	KNR 4-04 1101-04-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. ponad 1km ciągnikiem kołowym	227,15	m3		
46	KNR 2-21 0101-04-060	Oczyszczenie i wywóz resztek budowlanych z terenu budowy na odległość do 1,0 km	78,61	m3		
47	KNR 2-21 0101-05-060	Oczyszczenie i wywóz resztek budowlanych z terenu budowy - dodatek za dalsze 0,5 km	78,61	m3		
		Razem:				
14		Fundamenty i zbrojenie różnych elementów żelbetowych				
48	KNR 2-01 0126-01-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm.	254,77	m2		
49	KNR 2-01 0126-02-050	Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy	254,77	m2		
50	KNR 2-01 0205-02-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III	47,41	m3		
51	KNR 2-01 0310-02-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunť kategorii III.	7,90	m3		
52	KNR 2-01 0214-0201-060	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach grunt.Grunť kat.III-IV	442,48	m3		
53	KNR 2-02 1101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	5,06	m3		
54	KNR 2-02 0202-02-060	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o szer do 0,8 m (pompa do betonu)	9,66	m3		
55	KNR 2-02 0202-01-060	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o szer do 0,6 m (pompa do betonu)	7,91	m3		
56	KNR 2-02 0204-01-060	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne do 0,8 m3 (pompa do betonu)	6,17	m3		
57	KNR 2-01 0503-02-060	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli. Grunť kategorii III	27,66	m3		
58	KNR 00-29 0641-02-050	Izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie elastyczną mineralną powłoką izolacyjną	174,59	m2		
59	KNR 2-02 0290-01-034	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi fi 6 mm klasy A-0	0,19	t		
60	KNR 2-02 0290-0201-034	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi fi 8 i 12 mm klasy A III	2,24	t		
		Razem:				
15		Fundamenty starej części				
61	KNR 4-01 0102-02-060	Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna i gł. do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, kat. gruntu III	27,60	m3		
62	KNR 4-01W 0737-01-050	Czyszczenie ścierne ścian fundamentowych	27,60	m2		

63	KNR 4-01W 0301-01-060	Podmurowanie ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie	1,50	m3		
64	KNR 4-01W 0736-01-050	Oczyszczenie i osuszenie spoin w murach gładkich z cegły	27,60	m2		
65	KNR 2-02 0923-01-050	Ręczne uzupełnienie spoin zaprawą cementową	27,60	m2		
66	KNR 00-29 0641-02-050	Izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie elastyczną mineralną powłoką izolacyjną	27,60	m2		
67	KNR 4-01 0105-02-060	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III	27,60	m3		
		Razem:				
16		Roboty murowe				
68	KNR 2-02W 0101-06-060	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	26,45	m3		
69	KNR 2-02 0107-01-050	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o h do 4,5 m i gr 24 cm	345,29	m2		
70	KNR 2-02 0211-01-060	Słupy żelbetowe dwustronnie deskowane w ścianach murowanych	4,80	m3		
71	KNR 2-02 0121-03-050	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych o grubości 12 cm.	3,88	m2		
		Razem:				
17		Ściana fundamentowa żelbetowa oporowa				
72	KNR 2-02 0207-04-050	Ściany żelbetowe proste o grubości 12 cm	55,75	m2		
73	KNR 2-02 0207-07-050	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian żelbetowych (pompa do betonu)	669,00	m2		
		Razem:				
18		Ścianka przesuwana				
74	KNR 2-02W 1040-05-050	Ścianki przesuwane	27,90	m2		
		Razem:				
19		Strop				
75	KNR 2-02W 0214-01-050	Stropy budynków i budowli gęstożebrowe TERIVA I	297,17	m2		
76	KNR 2-02 0216-02-050	Wylewki stropowe żelbetowe płaskie o gr płyty 15 cm + płyta ps1 (pompa do betonu)	26,20	m2		
77	KNR 2-02 0216-05-050	Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty (pompa do betonu)	108,72	m2		
78	KNR 2-02W 0210-04-060	Żebra rozdzielcze (pompa do betonu)	2,89	m3		
79	KNR 2-02 0290-01-034	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi fi 6 mm klasy A-0	0,06	t		
80	KNR 2-02 0290-0201-034	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi fi 12 mm klasy A III	1,30	t		
81	KNR 2-02 0607-01-050	Folia paroizolacyjna	344,09	m2		
82	KNR 2-02 0613-03-050	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 25 cm	344,09	m2		
		Razem:				
20		Podciągi				
83	KNR 2-02 0210-03-060	Podciąg żelbetowy o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 m/m2 (z pompą do betonu)	2,94	m3		

84	KNR 2-02 0290-01-034	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi fi 6 mm klasy A-0	0,04	t		
85	KNR 2-02 0290-0201-034	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi fi 12 mm klasy A III	0,22	t		
		Razem:				
21		Wieńce i nadproża				
86	KNR 2-02 0212-12-060	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer do 30 cm	4,95	m3		
87	KNR 2-02 0212-13-060	Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer ponad 30 cm	4,86	m3		
88	KNR 2-02 0212-11-060	Wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych.	3,97	m3		
89	KNR 2-02 0126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19/120	3,60	m		
90	KNR 2-02 0126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19/180	7,20	m		
91	KNR 2-02 0126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19/210	27,30	m		
92	KNR 2-02 0126-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19/240	12,00	m		
93	KNR 2-02 0210-04-060	Nadproże żelbetowe o stosunku dł deskowanego obwodu do przekroju belki do 14 m/m2 (z pompą do betonu).	0,43	m3		
94	KNR 2-02 0290-01-034	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków prętami stalowymi okrągłymi gładkimi fi 6 mm klasy A-0	0,11	t		
95	KNR 2-02 0290-0201-034	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi fi 12 mm klasy A III	0,50	t		
96	KNR 2-02 0290-0202-034	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków dyblami fi 16 mm	0,07	t		
		Razem:				
22		Słupy żelbetowe zewnętrzne				
97	KNR 2-02W 0209-01-060	Słupy żelbetowe okrągłe o wysokości do 4 m, obwodzie do 1,0 m (z zastosowaniem pompy do betonu)	0,50	m3		
		Razem:				
23		Stolarka okienna i drzwiowa				
98	KNR 00-19 1023-1101-050	Montaż okien PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow ponad 2,5 m2 na dyblach stalowych z obróbką obsadzenia	37,89	m2		
99	KNR 00-19 1023-0501-050	Montaż okien PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o pow do 1,0 m2 na dyblach stalowych z obróbką obsadzenia	1,80	m2		
100	KNR 2-02W 1015-04-050	Montaż naświetla stałego PVC o pow ponad 1,0 m2 fabrycznie wykończonego	1,62	m2		
101	KNR 00-19 1023-1201-050	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV na dyblach stalowych z obróbką obsadzenia	3,16	m2		
102	KNR 00-19 1023-1201-050	Montaż drzwi wewnętrznych z PCV na dyblach stalowych z obróbką obsadzenia	11,65	m2		
103	KNR 2-02 1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o pow. 1,80 m2 fabrycznie wykończone - łazienkowe z tulejami	8,49	m2		

104	KNR 2-02 1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o pow. 1,80 m2 fabrycznie wykończone	12,73	m2		
105	KNR 2-02 1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o pow. 1,80 m2 fabrycznie wykończone - łazienkowe z tulejami	1,91	m2		
106	KNR 2-02 1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne o pow. 1,80 m2 fabrycznie wykończone - techniczne w klasie EI30	2,12	m2		
107	KNR 2-02W 1024-02-050	Drzwi wewnętrzne przesuwane fabrycznie wykończone	2,12	m2		
108	KNR 2-02 1015-01-040	Montaż ościeżnic wewnętrznych regulowanych	93,64	m		
		Razem:				
24		Posadzki - przygotowanie				
109	KNR 4-01 0104-02-060	Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III	238,09	m3		
110	KNR 2-02 1101-0702-060	Wykonanie podkładu na podłożu gruntowym z ubitych materiałów - z piasku.	132,27	m3		
111	KNR 2-02 1101-01-060	Wykonanie podkładu betonowego na podłożu gruntowym z betonu zwykłego B10 z kruszywa naturalnego	39,68	m3		
112	KNR 2-02 0607-01-050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii - izolacja pozioma 2 x folia	529,08	m2		
113	KNR 2-02 0609-03-050	Wykonanie izolacji cieplnej na sucho z płyt styropianowych - izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, jedna warstwa 10 cm	264,54	m2		
114	KNR 2-02 0607-01-050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii - izolacja pozioma podposadzkowa z wywinieciem na ściany 2 x folia	668,58	m2		
115	KNR 2-02W 1104-02-050	Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki, z zaprawy cementowej o grubości 20 mm zatarte na gładko	264,54	m2		
116	KNR 2-02W 1104-03-050	Dodatek za zmianę grubości o 10 mm warstwy wyrównawczej pod posadzki	1 058,16	m2		
117	KNR 2-02W 1116-07-050	Dopłata za zbrojenie posadzki cementowej siatką stalową	264,54	m2		
		Razem:				
25		Posadzka gres				
118	KNR 2-02 1118-11-050	Wykonanie posadzki z płytek wielobarwnych gres o wymiarach 40x40 cm gr 8 mm antypoślizgowych układanych na klej metodą kombinowaną, klasa ścieralności IV, spoinowanie fugą elastyczna	78,63	m2		
119	KNR 2-02 1120-01-040	Wykonanie cokolików płytkowych z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	86,50	m		
120	KNR 2-02 1120-02-040	Wykonanie cokolików płytkowych z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek - układane na klej metodą zwykłą	85,42	m		

		Razem:				
26		Posadzka terakota				
121	KNR 2-02 1118-11-050	Wykonanie posadzki z płytek wielobarwnych terakotowych o wymiarach 40x40 cm gr 8 mm antypoślizgowych układanych na klej metodą kombinowaną, klasa ścieralności IV, spoinowanie fugą elastyczną	22,07	m2		
122	KNR 2-02 1120-01-040	Wykonanie cokolików płytkowych z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	44,43	m		
123	KNR 2-02 1120-02-040	Wykonanie cokolików płytkowych z kamieni sztucznych na klej, o wymiarach 20x20 - cokolik 10 cm z przecinaniem płytek - układane na klej metodą zwykłą	44,43	m		
		Razem:				
27		Posadzka wykładzina				
124	KNR 2-02W 1105-01-050	Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza z zaprawy samopoziomującej o grubości 3 mm	163,93	m2		
125	KNR 2-02W 1123-01-050	Posadzki z wykładzin elastycznych typu Tarket z warstwą izolacyjną na kleju układane metodą kombinowaną	18,63	m2		
126	KNR 2-02 1122-03-040	Cokoliki przyściennne z wykładziny wys. 10 cm - przygotowanie podłoża	20,84	m		
127	KNR 2 1206-050-040	Cokoliki przyściennne z wykładziny wys. 10 cm klejone do ściany	20,84	m		
128	KNR 2 1206-070-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	18,63	m2		
129	KNR 2-02 1113-02-050	Posadzki z wykładziny dywanowej	18,63	m2		
130	KNR 2-02 1113-06-040	Listwy przyściennne do wykładzin dywanowych z montażem	74,08	m		
		Razem:				
28		Tynki, gładzie i okładziny				
131	KNR 2-02 0803-06-050	Tynki zwykłe III kategorii stropów (ręczne)	288,69	m2		
132	KNR 2-02W 0830-05-050	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na sufitach	288,69	m2		
133	KNR 2-02 0803-03-050	Tynki zwykłe III kategorii ścian (ręczne)	434,17	m2		
134	KNR 2-02W 0830-03-050	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na ścianach	434,17	m2		
135	KNR 2-02 0810-06-050	Tynki zwykłe III kat ościeży o szerokości 20 cm i powierzchni otworów ponad 3 m2 (ręczne)	10,94	m2		
136	KNR 2-02W 0840-07-050	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej ze spoinowaniem - toalety	110,69	m2		
137	KNR 2-02W 0840-02-050	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na zaprawie klejowej ze spoinowaniem - sala pobytu i szatnia (przewijaki)	9,30	m2		
138	KNR 2-02W 0840-02-050	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na zaprawie klejowej ze spoinowaniem - rozdział posiłków	114,88	m2		
139	KNR 2-02W 0840-03-050	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej ze spoinowaniem - kotłownia i pomieszczenie porządkowe	48,14	m2		

		Razem:				
29		Sucha zabudowa				
140	KNR 00-14 2010-0601-050	Wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100-101	12,21	m2		
		Razem:				
30		Wypożyczenie dla niepełnosprawnych - uchwyty				
141	KNR 2-02 1218-03-020	Montaż uchwyty dla niepełnosprawnych - uchwyt umywalkowy	1,00	szt		
142	KNR 2-02 1218-03-020	Montaż uchwyty dla niepełnosprawnych - wspornik naścienny przy wc ruchomy	1,00	szt		
143	KNR 2-02 1218-04-020	Montaż uchwyty dla niepełnosprawnych - wspornik przy wc stały	1,00	szt		
		Razem:				
31		Malowanie				
144	KNR 2-02W 1510-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych tynków gładkich sufitów	288,69	m2		
145	KNR 2-02W 1510-01-050	Dwukrotne malowanie w kolorach bez gruntowania farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych tynków gładkich ścian	434,17	m2		
146	KNR 2-02W 1510-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania farbą strukturalną powierzchni wewnętrznych tynków gładkich - sala wielofunkcyjna i pom. magazynowe do 1,5 wysokości ściany	48,00	m2		
		Razem:				
32		Przewody kominowe i wentylacyjne				
147	KNR 2-02 0122-01-060	Kominy wieloprzewodowe z cegły - część strychowa	10,08	m3		
148	KNR 2-02 0122-01-060	Kominy wieloprzewodowe z klinkieru - część ponad dachem	4,76	m3		
149	KNR 2-02 0506-02-050	Obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.	1,85	m2		
150	KNR 2-02 1215-02-020	Zabezpieczenie wylotów siatką	20,00	szt		
151	KNR 2-17 0137-01-020	Montaż kratki wentylacyjnych	20,00	szt		
152	KNR 2-02 0122-07-040	Kanały wentylacyjne z pustaków ceramicznych	71,72	m		
153	KNR 00-23 2615-02-050	Docieplenie kominów wentylacyjnych płytami z wełny mineralnej przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotow. podłoża i ręcznym wykon. wyprawy tynkarskiej	57,20	m2		
		Razem:				
33		Dach				
154	KNR 2-02 0406-02-060	Murlaty 14x14 cm - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2	0,54	m3		
155	KNR 2-02 0408-05-060	Krokwie zwykłe 7x16 cm o długości ponad 4,5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.	5,12	m3		
156	KNR 2-02 0408-07-060	Krokwie koszowe 10x18 cm - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2	0,81	m3		
157	KNR 2-02 0406-06-060	Płatwie 15*18 cm o długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2.	1,95	m3		
158	KNR 2-02 0407-01-060	Podwaliny 15*12 cm o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.	2,82	m3		
159	KNR 2-02 0407-06-060	Słupy 15*15 cm o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2.	1,97	m3		
160	KNR 2-02 0409-04-060	Jętki 5x16 cm - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2.	1,30	m3		

161	KNR 2-02 0410-04-050	Ołaczenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 38 X 50 mm	424,15	m2		
162	KNR 2-02 0410-03-050	Ołaczenie połaci dachowej kontrłatami 20 X 60 mm	424,15	m2		
163	KNR 2-02 0607-01-050	Mocowanie folii paroizolacyjnej	424,15	m2		
164	KNR 2-02W 0508-04-050	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną o gr 0,60 mm, rąbek prostopadły do okapu	424,15	m2		
165	KNR 00-15 0526-02-020	Osadzenie wyłazu dachowego w połaci dachowej	1,00	szt		
166	KNR 2-02W 0514-01-050	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy	5,19	m2		
167	KNR 2-02W 0514-02-050	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 m przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy	7,40	m2		
168	KNR 2-02W 0514-02-050	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 m przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - kalenice i kosze	21,52	m2		
169	KNR 2-02W 0514-02-050	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 m przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - krawędzie szczytów	20,25	m2		
170	KNR 2-02W 0514-02-050	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 m przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - mury ogniowe	36,52	m2		
		Razem:				
34		Elewacja - metoda lekka-mokra				
171	KNR 00-17 2608-01-050	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	295,77	m2		
172	KNR 00-17 2608-05-050	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	295,77	m2		
173	KNR 00-17 2610-02-050	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS Dach Fasada gr 10 cm z kołkowaniem, siatkowaniem i wyprawą elewacyjną cienkowarstwową silikatową o strukturze kamyczkowej	254,77	m2		
174	KNR 00-17 2609-08-040	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	24,90	m		
175	KNR 00-17 2610-05-050	Ocieplenie ścian płytami styropianowymi z wykonaniem boniowania	41,00	m2		
		Razem:				
35		Cokół				
176	KNR 00-17 2608-01-050	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	15,81	m2		
177	KNR 00-17 2609-01-050	Przyklejenie płyt styropianowych EPS 200 gr 8 cm do ścian - cokół	15,81	m2		
178	KNR 00-17 2609-04-020	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły - cokół	15,81	szt		
179	KNR 00-17 2609-06-050	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - cokół	15,81	m2		
180	KNR 00-17 0929-01-050	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa	15,81	m2		
181	KNR 00-17 0929-02-050	Nałożenie na podłoże farby gruntującej - każda następna warstwa	15,81	m2		
182	KNR 00-17 0929-03-050	Wykonanie tynku żywicznego mozaikowego	15,81	m2		
		Razem:				
36		Obróbki blacharskie				
183	KNR 2-02W 0525-02-040	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o średnicy 150 mm łączone na klej	52,42	m		
184	KNR 2-02W 0525-03-020	Leje spustowe do rynien dachowych z PCV łączonych na klej	6,00	szt		

185	KNR 2-02W 0531-04-040	Rury spustowe okrągłe o średnicy 110 mm z polichlorku winylu	21,96	m		
186	KNR 2-02W 1207-01-040	Bariery śniegowe	20,00	m		
		Razem:				
37		Opaska, dojścia				
187	KNR 6 0502-010-050	Opaska wokół budynku z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	36,55	m2		
188	KNR 2-31 0111-03-050	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi, gr. podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	15,62	m2		
189	KNR 2-31 0511-0101-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej	15,62	m2		
		Razem:				
38		Dojazdy				
190	KNR 2-01 0206-04-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowylad. na odl.do 1km, grunt kategorii III - miejsca postojowe i dojazdy	76,00	m3		
191	KNR 2-31 0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV	200,00	m2		
192	KNR 2-31 0104-05-050	Warstwa odsączająca całej szerokości, zagęszczanie mechaniczne, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	200,00	m2		
193	KNR 2-31 0109-01-050	Podbudowa betonowa z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - miejsca postojowe i dojazdy	200,00	m2		
194	KNR 2-31 0109-02-050	Podbudowa betonowa z dylatacją - dodatek za każdy dalszy 1 cm do gr 17 cm - miejsca postojowe i dojazdy	1 000,00	m2		
195	KNR 2-31 0511-0401-050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr 8 cm na podsypce piaskowej 3 cm - miejsca postojowe i dojazdy	200,00	m2		
196	KNR 2-31 0403-05-040	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	53,00	m		
197	KNR 2-31 0402-03-060	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe - C8/10	2,78	m3		
		Razem:				
39		Schody składane na strych i kłapa na strych				
198	KNR 2-02W 1034-07-020	Schody składane na strych	1,00	szt		
199	KNR 2-02W 1016-07-020	Wyłaz na strych	1,00	szt		
		Razem:				
40		Schody, pochylnia i balustrady (pochylni i okien)				
200	KNR 2-31 0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-IV	28,16	m2		
201	KNR 2-31 0104-06-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm	140,80	m2		
202	KNR 2-31 0109-01-050	Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	28,16	m2		
203	KNR 2-31 0109-02-050	Podbudowa betonowa - dodatek za każdy dalszy 1 cm	225,28	m2		
204	KNR 2-31 0511-0401-050	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr 8 cm na podsypce piaskowej 3 cm	28,16	m2		

205	KNR 2-02W 1207-01-040	Balustrady ze stali nierdzewnej	7,16	m		
206	KNR 2-02W 1208-03-040	Pochwyty ze stali nierdzewnej	4,36	m		
		Razem:				
41		Ogrodzenie				
207	KNR 2-01 0312-10-020	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m. Grunt kategorii III.	4,00	szt		
208	KNR 2-02 1804-11-040	Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m, na słupkach stalowych o rozstawie 2,10 m z rur o średnicy 70 mm, obsadzonych w betonie.	6,19	m		
209	KNR 2-02 1808-07-090	Brama 1,6 m i szerokości 4,0 m z furtką o szerokości 1,0 m z siatki na ramach z kątowników, z pasem dolnym zblachy wys. 25 cm	1,00	kpl		
210	KNR 2-02 1802-02-040	Ośłona śmietnikowa	3,60	m		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				